



Materiál: 16CrNi4

Tolerance: D1= F7 ; D2= n6

Tepelná úprava: cementováno a kaleno


Tvrdost: 60±2 HRC

Objednací číslo: BDIN172 D1 x L1

FORMA A

FORMA B


na poptávku

detail X



podle normy DIN509

D1	stoupání	D2	D3	krátké		dlouhé		extra dlouhé	
				L1	L2	L1	L2	L1	L2
0,9 - 1,0	0,1	3	6	6	2	9	2		
1,1 - 1,8	0,1	4	7	6	2	9	2		
1,9 - 2,6	0,1 - 0,25	5	8	6	2	9	2		
2,7 - 3,3*	0,1 - 0,25	6	9	8	2,5	12	2,5	16	2,5
3,4 - 4,0	0,1 - 0,25	7	10	8	2,5	12	2,5	16	2,5
4,1 - 5,0	0,1 - 0,25	8	11	8	2,5	12	2,5	16	2,5
5,1 - 6,0	0,1 - 0,25	10	13	10	3	16	3	20	3
6,1 - 8,0	0,1 - 0,25	12	15	10	3	16	3	20	3
8,1 - 10	0,1 - 0,25	15	18	12	3	20	3	25	3
10,1 - 12	0,1 - 0,25	18	22	12	4	20	4	25	4
12,1 - 15	0,1 - 0,25	22	26	16	4	28	4	36	4
15,25 - 18	0,25	26	30	16	4	28	4	36	4
18,25 - 22	0,25	30	34	20	5	36	5		
22,25 - 26	0,25	35	39	20	5	36	5		
26,25 - 30	0,25	42	46	20/25	5	36/45	5		
30,25 - 35	0,25	48	52	25	5	45	5		
35,5 - 42	0,5	55	59	25/30	5	45/56	5		
42,5 - 48	0,5	62	66	30	6	56	6		
48,5 - 55	0,5	70	74	30	6	56	6		
56 - 63	1,0	78	82	35	6	67/72	6		

*= pro extra dlouhá pouzdra D1= 2,7 - 3,25